

Vue Developer Interview

时限

- 2小时

提交方法

- 第一题：请将答案写在 .txt 文件内。
- 第二题：请将相关的 .js 和 .vue 文件放在一个文件夹内，不要包含脚手架文件（如 node_modules 和第三方插件）。
- 提交要求：所有题目答案统一放在一个文件夹内，并用 ZIP 格式压缩（不可用 RAR 或其他格式）。

第一题

阅读代码并回答以下问题：

1. button.update({ active: true, disabled: false })的结果是什么？为什么？

```
class Button {
  constructor(opt = {}) {
    opt = opt || {}
    this.status = {
      active: typeof opt.active === 'boolean' ? opt.active : true,
      disabled: typeof opt.disabled === 'boolean' ? opt.disabled : true
    }
    this.rules = opt.rules || []
  }

  static init(layout) {
    const instance = new this(layout)
    return instance.isValid ? instance : null
  }

  get isValid() {
    return !!this
  }

  getValidation({ data }) {
    Object.keys(this.status).forEach((k) => {
      const rule = this.rules.find((r) => r.key === k)?.value
      this.status[k] = getValidation({ rule, data }) ? data[k] :
this.status[k]
    })
    return this
  }
}
```

```
}

update(data = {}) {
  try {
    this.getValidation({ data })
    return this
  } catch (err) {
    throw err
  }
}

}

function getValidation({ rule, data }) {
  if (!rule) {
    return false
  }
  const { key = '', value } = rule
  const [valueAttribute] = Object.keys(value || {})
  const rowValue = data[key]

  switch (valueAttribute) {
    case '$and': {
      const arr = value['$and']
      return arr.reduce((acc, item) => (acc && getValidation({ rule: item, data })), true)
    }
    case '$or': {
      const arr = value['$or']
      return arr.reduce((acc, item) => (acc || getValidation({ rule: item, data })), false)
    }
    case '$empty': {
      return !rowValue === !!value['$empty']
    }
    case '$eq': {
      return rowValue === value['$eq']
    }
    default:
      return false
  }
}

const button = Button.init({
  active: false,
  disabled: true,
  rules: [
    {
      key: 'active',
```

```
value: {
  key: '',
  value: {
    $and: [
      {
        key: 'errors',
        value: {
          $empty: true
        }
      },
      {
        key: 'disabled',
        value: {
          $eq: false
        }
      }
    ]
  }
}
})

/**
 * 1. button.update({ active: true, disabled: false })会输出？为什么？
 */
```

第二题

请用Vue.js 2.0或Vue.js 3.0以“SFC 单文件组件”编码方式完成以下购物车题目（script部分请用JavaScript编写）。除了Vue.js 2.0, Vue.js 3.0, bootstrap 外，请尽量少用第三方库。不可使用Element UI, Mint UI等第三方库。请勿使**DeepSeek**等工具

目标

- 提供前端购物车功能

购物车外观

以下只是参考。

Cart

Name	Quantity	(Standard) Price (USD)	Sub-total (USD)
Chicken Wing	3	10	30
Pizza	1	50	50
Hamburger	1	12	12
Total			USD 92

Reset

Checkout

购物车功能

以下功能必须实现

- 自动计算总金额
- 能删除已选择产品
- 能更改数量
- 能按產品名稱排序

数据结构 Data Structure

购物车数据为本地数据，不必从网上撷取。

```
[
  { id: 1, name: "Chicken Wing", category: "Food", qty: 3, price: 10 },
  { id: 2, name: "Pizza", category: "Food", qty: 1, price: 50 },
  { id: 3, name: "Hamburger", category: "Food", qty: 1, price: 12 },
  { id: 4, name: "Coca Cola", category: "Drink", qty: 2, price: 5 },
  { id: 5, name: "Orange Juice", category: "Drink", qty: 1, price: 15 },
  { id: 6, name: "Potato Chips", category: "Snack", qty: 1, price: 8 },
]
```

评分准则

- SFC组件设计
- 编码整洁
- 外觀

加分项

- 组件化，模块化代码（e.g List.vue, Button.vue）
- 使用Vue的API计算商品总价（ES6的新规范新API处理数组等）

From:

<https://wiki.questwork.com/> - Questwork's Wiki

Permanent link:

https://wiki.questwork.com/doku.php?id=interview:developer:vue_developer:start

Last update: **2025/11/28 04:25**

