

Vue Developer Interview

时限

- 2小时

提交方法

- 第一题请将答案写在txt文件内提交。
- 第二题只需要把相关的.js和.vue文件用ZIP压缩（不可用RAR或其他格式），不要把脚手架文件如node_modules和第三方插件压缩在内。
- 压缩后电邮代码至 hr@gz.questwork.com



电邮内必须写下你的名字和微信号，另外再附上你的pdf简历，否则不予处理。

第一题

阅读代码并回答以下问题：

1. `button.update({ active: true, disabled: false })`会输出？为什么？

```
class Button {
  constructor(opt = {}) {
    opt = opt || {}
    this.status = {
      active: typeof opt.active === 'boolean' ? opt.active : true
      disabled: typeof opt.disabled === 'boolean' ? opt.disabled : true
    }
    this.rules = opt.rules || []
  }

  static init(layout) {
    const instance = new this(layout)
    return instance.isValid ? instance : null
  }

  get isValid() {
    return !!this
  }

  getValidation(data) {
    Object.keys(this.status).forEach((k) => {
      const rule = this.rules.find((r) => r.key === k)?.value
    })
  }
}
```

```
        this.status[k] = getValidation({ rule, data }) ? data[k] :
this.status[k]
    })
    return this
}

update(data = {}) {
    try {
        this.getValidation({ data })
        return this
    } catch (err) {
        throw err
    }
}

}

function getValidation({ rule, data }) {
    if (!rule) {
        return true
    }
    const { key = '', value } = rule
    const [valueAttribute] = Object.keys(value || {})
    const rowValue = data[key]

    switch (valueAttribute) {
        case '$and': {
            const arr = value['$and']
            return arr.reduce((acc, item) => (acc && getValidation({ rule: item,
data })), true)
        }
        case '$or': {
            const arr = value['$or']
            return arr.reduce((acc, item) => (acc || getValidation({ rule: item,
data })), false)
        }
        case '$empty': {
            return !rowValue === !!value['$empty']
        }
        case '$eq': {
            return rowValue === value['$eq']
        }
        default:
            return false
    }
}

const button = Button.init({
    active: false,
```

```
disabled: true,
rules: [
  {
    key: 'active',
    value: {
      key: '',
      value: {
        $and: [
          {
            key: 'errors',
            value: {
              $empty: true
            }
          },
          {
            key: 'disabled',
            value: {
              $eq: false
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
]
})

/**
 * 1. button.update({ active: true, disabled: false })会输出? 为什么?
 */
```

第二题

请用Vue.js 2.0或Vue.js 3.0以“SFC 单文件组件” 编码方式完成以下购物车题目。除了Vue.js 2.0, Vue.js 3.0, bootstrap 外, 请尽量少用第三方库。不可使用Element UI, Mint UI等第三方库。

目标

- 提供前端购物车功能

购物车外观

以下只是参考。

Cart

Name	Quantity	(Standard) Price (USD)	Sub-total (USD)
Chicken Wing	3	10	30
Pizza	1	50	50
Hamburger	1	12	12
Total			USD 92

[Reset](#) [Checkout](#)

购物车功能

- 自动计算总金额（必须）
- 能删除已选择产品
- 能更改数量
- 能按產品名稱排序

数据结构 Data Structure

购物车数据为本地数据，不必从网上撷取。

```
[  
{ id: 1, name: "Chicken Wing", category: "Food", qty: 3, price: 10 },  
{ id: 2, name: "Pizza", category: "Food", qty: 1, price: 50 },  
{ id: 3, name: "Hamburger", category: "Food", qty: 1, price: 12 },  
{ id: 4, name: "Coca Cola", category: "Drink", qty: 2, price: 5 },  
{ id: 5, name: "Orange Juice", category: "Drink", qty: 1, price: 15 },  
{ id: 6, name: "Potato Chips", category: "Snack", qty: 1, price: 8 },  
]
```

评分准则

- SFC组件设计
- 编码整洁
- 外观

加分项

- 组件化，模块化代码（e.g List.vue, Button.vue）
- 使用Vue的API计算商品总价（ES6的新规范新API处理数组等）

From:
<https://wiki.questwork.com/dokuwiki/> - **Questwork's Wiki**

Permanent link:
https://wiki.questwork.com/dokuwiki/doku.php?id=interview:developer:vue_developer:start&rev=1739246653

Last update: **2025/02/11 12:04**

